

NR13

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A NANOSAFE AG NR13 CSÚSZÁSGÁTLÓ TERMÉKÉRŐL



A Németországban kifejlesztett és gyártott **NR13** a legjobb megoldás a természetes kőpadlók, a nedves csempék csúszása ellen, mivel az **NR13** mikrokristályai a csempe, vagy a kőpadló pórusaiba beszívódnak és folyadékkal érintkezve a szem számára láthatatlan módon, a felület felszínén kiemelkednek, ezzel biztosítva a csúszásmentességet.

Az **NR13** mikrokristályai elzárják a padló anyagának pórusait, ezért a vízkő, a baktériumok és a szennyeződések nehezebben tapadnak meg, ezáltal megkönnyíti, gazdaságosabbá teszi a takarítást.



A padlóra felvitt **NR13** ugyanakkor a burkolat felületét nem változtatja meg és semmivel sem kerül bevonásra. Ez azt jelenti, hogy a padlója úgy lesz biztonságos, hogy az eredeti megjelenése és színe is változatlan marad.

Az **NR13** mikrokristály nem távolítható el a padló pórusaiból még a hagyományos tisztítási módszerekkel sem, ezért a csúszásgátló hatás tartósan megmarad.



Az UV-sugárzás és a tisztítószer használata nem csökkenti termékünk hatékonyságát.

Kiváló tulajdonságai miatt az **NR13** egyedülálló, ezért nem lehet összehasonlítani más csúszásgátló termékekkel.



HASZNÁLAT és HATÁSMECHANIZMUS



1. A padlóburkolatot speciális tisztító és előkezelő termékünkkel alaposan megtisztítjuk.



2. Az **NR13** terméket felhordjuk a burkolatra, és ezáltal a kristályok lerakódnak (behatolnak) a felület pórusaiba. A lerakódási (behatási) idő 30 másodperc és 5 perc között változik, amit tapasztalt szakembereink határoznak meg a felület típusától függően. A lerakódási (behatási) idő elteltével közömbösítjük az **NR13** terméket, majd alaposan leöblítjük tiszta vízzel. Ezután a kezelt felület azonnal használatba vehető.



3. Amennyiben a padlóburkolat folyadékkal érintkezik, az **NR13** működni kezd, és a szem számára nem látható kristályok megakadályozzák, hogy ott valaki elcsússzon. A termékünkkel legalább 24 hónapig biztosítjuk a C csúszásmentességi osztályt, a DIN 51097 szabvány szerint.



4. Termékünk felhordásához nem szükséges bezárni az uszodát, a szaunát vagy a wellness-részleget, mivel a szokásos nyitvatartási időn belül is tudunk dolgozni a vendégektől elzárt területen. Ez azt jelenti, hogy ezért semmilyen veszteség nem éri cégét és önt sem. Az **NR13** az egészségre ártalmatlan és környezetbarát.

NANOSAFE AG

Baarermattstrasse 6, 6340 Baar – Svájc
Kapcsolat: Csík Bálint - 0036-30-242-2089



TISZTÍTÁSI AJÁNLÁSOK AZ NR13 KEZELÉST KÖVETŐEN



Az összes, korábban alkalmazott tisztító- és fertőtlenítőszer, illetve a kombinált takarítógépekhez (porszívó-felmosó), padlópolírozókhoz, vagy a nagynyomású mosókhoz használt vegyszer, továbbra is használható a kezelést követően.



Fontos: Minden tisztítószerrel, fertőtlenítőszerrel, valamint a kombinált takarítógéppel történt tisztítást követően, a kezelt felületet bőséges tiszta vízzel le kell öblíteni, hogy ezek ne akadályozzák az NR13 csúszásgátló termék működésének hatékonyságát.

Találkozott már hasonló képekkel uszodában, szaunában, vagy wellness részlegben?



Az NR13 csúszásgátlóval történt kezelést követően, a szőnyegek, a figyelmeztető táblák és a megjelenésében nem éppen esztétikus szemcsés poliuretán bevonatok már a múlté lesz!

PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

REFERENCIÁINK:



NANOSAFE AG

Baarermattstrasse 6, 6340 Baar – Svájc
Kapcsolat: Csík Bálint - 0036-30-242-2089